

ASA-400MU/MUI

Antena monopolo vertical de ganho, para uso em estações móveis, onde há necessidade de melhor desempenho do sistema. Construída com materiais resistentes, latão na sua base e aço inoxidável no seu elemento irradiante. A instalação é realizada através de um orifício de 20 mm no teto do veículo, ou em suporte de calha, porta-malas, ou com base magnética. É de fácil ajuste na frequência de trabalho, e sua sintonia é obtida por corte de seus elementos irradiantes.

Código	Modelo	Frequência	Conector
501073	ASA-400MU	345 / 520 MHz	UM-5
501074	ASA-400MU	345 / 520 MHz	UM-6
501068	ASA-400MUI	345 / 520 MHz	UM-5
501069	ASA-400MUI	345 / 520 MHz	UM-6

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS

VSWR	$\leq 1,5 : 1$
Polarização	Vertical
Impedância Nominal	50 Ω
Potência Máxima	100 Watts
Ganho	7,15 dBi \sim

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS

Diâmetro da vareta	3,10 mm
Comprimento total	915 mm
Peso	405 g
Fixação	20 mm
Área de exposição ao vento	0,01745 m 2
Resiste ventos de até	120 Km/h
Material básico	Latão/Aço inox



**OMNIDIRECIONAL
2X5/8 DE ONDA (345 - 520 MHz)**